

EXPERT EN NETTOYANT MOTEUR DIESEL ET ESSENCE DEPUIS 1966

DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN FRANCE

TECFLOWPERFORMANCE.FR



NETTOYANTS MOTEUR ET ADDITIFS CARBURANTS

ENGINE FLUSH NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE

Code produit : **000369**

Conditionnement : **250ml – Liquide**

Le nettoyant moteur avant vidange, Engine flush de Tecflow nettoie l'intégralité du circuit d'huile, en enlevant les nombreux contaminants présents à l'intérieur du moteur.

Nettoyer le système d'huile/le bloc moteur n'est pas un luxe inutile comme on le prétend souvent et certainement pas avec les types de moteurs les plus récents.

L'huile doit circuler librement autour de votre moteur pour éviter l'usure de celui-ci. Pendant le fonctionnement normal du moteur, de nombreux contaminants d'huile sont éliminés, un petit pourcentage de contaminants pénètre dans le carter via l'action du piston et la recirculation des gaz d'échappement. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de changer l'huile et le filtre régulièrement.

Malheureusement, les changements d'huile et de filtre ne suffisent pas. Alors que les filtres à huile éliminent les particules de plus de 25 microns, les boues, le goudron, le vernis et les métaux d'usure de moins de 25 microns continuent de circuler dans le moteur et de s'accumuler dans les passages, la pompe à huile et le carter d'huile. Ces contaminants provoquent

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

- ▶ Nettoie le moteur en 15 minutes
- ▶ Nettoie toutes les canalisations d'huile
- ▶ Nettoie la pompe à huile
- ▶ Évite la contamination de la nouvelle huile moteur
- ▶ Facilite le mouvement des poussoirs hydrauliques et des queues de soupapes
- ▶ Protège les garnitures, les joints de culasse et autres pièces en caoutchouc

l'usure du moteur, réduisent les lubrifications, obstruent les canalisations d'huile (capillaires) et provoquent des poussoirs et des soupapes collants.

Le **nettoyant moteur avant vidange Engine flush** enlève efficacement le cambouis, dissout les agents nocifs, nettoie les canalisations et facilite le mouvement des poussoirs hydrauliques et les queues de soupapes.

AUTRES INFORMATIONS

Les agents nocifs provoquent :

- ▶ Une diminution de la viscosité
- ▶ Une augmentation de la corrosion du moteur
- ▶ Une interférence sur les additifs
- ▶ De graves dommages au moteur

APPLICATIONS

Tous les **moteurs essence et diesel**
avec ou sans Turbo
Tous les **moteurs stationnaires**
Voitures, camions, tracteurs, etc...



MODE D'EMPLOI

1

Verser le flacon d'**Engine flush** dans l'huile moteur existante **avant une vidange** (250ml suffisent pour les carters de 3 à 6 litres d'huile)

2

Faites tourner le moteur environ **15 minutes**

3

Arrêtez le moteur puis vidangez l'huile. Le cambouis et les autres dépôts seront entraînés avec l'huile usagée

4

Remplacez le filtre à huile et remplissez le moteur avec l'huile moteur neuve adéquate

TECFLOW PERFORMANCE

Tecflow Performance vous aide à prendre soin de votre moteur grâce à des produits performants, simples d'utilisation et à prix compétitifs.

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet : tecflowperformance.fr

tecflow
P E R F O R M A N C E