

EXPERT EN NETTOYANT MOTEUR DIESEL ET ESSENCE DEPUIS 1966

DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN FRANCE

TECFLOWPERFORMANCE.FR



NETTOYANTS MOTEUR ET ADDITIFS CARBURANTS

NETTOYANT MOTEUR 4 TEMPS

Code produit : 000550

Conditionnement : 200ml – Liquide

Le Nettoyant moteur 4 temps de Tecflow est un nettoyant pour système de carburant destiné à dissoudre rapidement et efficacement les dépôts de carbone et de suie. Il est unique en son genre de par sa rapidité d'action et sa simplicité d'emploi.

Il s'agit d'un véritable traitement qui dissout la calamine dans le circuit d'alimentation du réservoir jusqu'à l'échappement : réservoir, soupapes, piston, carburateur, gicleur, pot d'échappement, etc... La calamine est transformée en une substance liquide qui disparaît avec les gaz d'échappement.

La contamination de votre moteur (notamment les dépôts de suie et de calamine), non seulement réduit considérablement les performances de votre moteur, mais peut également avoir des conséquences désagréables et coûteuses telles qu'une consommation de carburant élevée, une panne du pot catalytique, etc...

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

- ▶ Pour tous les moteurs 4 temps
- ▶ Élimination totale de la calamine
- ▶ Préviend la surchauffe du moteur
- ▶ Rétablit les compressions d'origine
- ▶ Augmentation de la puissance
- ▶ Forte diminution de la pollution
- ▶ Diminution de la consommation de carburant et d'huile
- ▶ Combustion optimale
- ▶ Amélioration des démarrages

CONSEILS

Il est conseillé de protéger ensuite le moteur avec le **Traitement céramique moteur 4 temps***. Le traitement agira après avoir roulé environ **50km** pour **plusieurs centaines** de kilomètres, voire **quelques milliers** (selon usage).

Verser une dose de **Traitement céramique moteur 4 temps de préférence dans une huile neuve ou récente.*

Voir précautions d'emploi dans la fiche :
Traitement céramique moteur 4 temps

APPLICATIONS

Tous les moteurs 4 temps
Motos, tondeuses, etc ...



MODE D'EMPLOI

- 1 Verser le flacon de **Nettoyant moteur 4 temps** de Tecflow dans le réservoir de carburant quasiment plein
- 2 Rouler environ **10km** pour obtenir un décrassage total du moteur

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Densité : 0,809 g/cm³
Point d'éclair : 14° C

TECFLOW PERFORMANCE

Tecflow Performance vous aide à prendre soin de votre moteur grâce à des produits performants, simples d'utilisation et à prix compétitifs.

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet : tecflowperformance.fr

tecflow
P E R F O R M A N C E