

EXPERT EN NETTOYANT MOTEUR DIESEL ET ESSENCE DEPUIS 1966

DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN FRANCE

TECFLOWPERFORMANCE.FR



PROTECTEURS CÉRAMIQUE

TRAITEMENT CÉRAMIQUE MOTEUR 4 TEMPS

Code produit : **000611**

Conditionnement : **200ml - Liquide**

Le Traitement céramique pour moteur 4 temps Tecflow est un additif pour huile moteur 4 temps à la céramique multifonctionnel unique en son genre. Lorsqu'il est ajouté à l'huile moteur 4 temps, il crée une couche de lubrifiant solide moléculaire après une courte période de temps. La céramique adhère au métal rapidement (10 à 15 mn).

Cette couche agit comme une sorte d'armure sur le métal et protège contre une usure excessive, prévient la corrosion et possède également d'excellentes propriétés lubrifiantes limites grâce à son adhérence au métal. La lubrification est maintenue dans les conditions les plus extrêmes.

L'adhérence de la céramique au métal et donc la protection et l'amélioration des performances du moteur sont impressionnantes. Tecflow céramique traite le métal et n'a aucune influence sur l'huile. Il ne s'agit donc pas d'un traitement de l'huile rajouté au carburant, mais d'un véritable traitement du métal (donc du moteur).

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

- ▶ La céramique adhère au métal pour une durée d'au moins 20000km
- ▶ Film moléculaire qui adhère au métal
- ▶ Diminution des frottements
- ▶ Lubrification optimale
- ▶ Augmentation de la puissance
- ▶ Protection lors des démarrages à froid
- ▶ Protection contre la corrosion
- ▶ Baisse de la température du moteur
- ▶ Réduction de l'usure du moteur
- ▶ Réduction des gaz d'échappement
- ▶ Réduction de la consommation de carburant et d'huile

DURÉE D'EFFICACITÉ

La céramique adhère au métal pour une durée d'au moins **20000km**, il n'est donc **pas nécessaire** de rajouter le traitement céramique à chaque vidange ou appoint d'huile.

MODE D'EMPLOI

- 1 S'assurer que le carter d'huile puisse accueillir le contenu du flacon de **Traitement céramique moteur 4 temps**
- 2 Vider le contenu du flacon **Traitement céramique moteur 4 temps** dans l'huile moteur chaude
- 3 Mettre le moteur en marche
- 4 Rouler ensuite **10 à 15 minutes**

APPLICATIONS

Tous les moteurs 4 temps
AVEC EMBRAYAGE À SEC
Motos, tondeuses, etc ...



TECFLOW PERFORMANCE

Tecflow Performance vous aide à prendre soin de votre moteur grâce à des produits performants, simples d'utilisation et à prix compétitifs.

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet : tecflowperformance.fr

tecflow
— P E R F O R M A N C E —