

EXPERT EN NETTOYANT MOTEUR DIESEL ET ESSENCE DEPUIS 1966

DISTRIBUTEUR OFFICIEL EN FRANCE

TECFLOWPERFORMANCE.FR



PROTECTEURS CÉRAMIQUE

TRAITEMENT CÉRAMIQUE MOTEUR

Code produit : **788038**

Conditionnement : **450ml - Liquide**

Le Traitement céramique moteur de Tecflow est un additif à la céramique pour huile moteur conçu pour prolonger la durée de vie de votre moteur et améliorer ses performances.

Il contient une combinaison de complexes multi-organométalliques et de matières premières céramiques qui **améliorent la lubrification du moteur** dans des conditions extrêmes et réduisent l'**usure** lors des démarrages à froid et sous des charges élevées.

Il crée également un film moléculaire lubrifiant solide sur les parties les plus critiques du moteur, qui agit comme une armure pour **protéger le métal de l'usure excessive** et **prévenir la corrosion**. Par sa bonne adhérence au métal, elle offre d'excellentes limites de graissage, facilitant ainsi le frottement du métal et assurant la lubrification dans les conditions les plus rigoureuses.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS

- ▶ Protection longue durée du moteur, pendant **50000km**, même dans des conditions extrêmes
- ▶ Traite le métal et non l'huile
- ▶ Prolonge la vie du moteur
- ▶ Diminution de l'usure
- ▶ Augmentation de la puissance
- ▶ Réduction de la consommation de carburant et d'huile
- ▶ Réduction des gaz d'échappement
- ▶ Réduction de la température de l'huile
- ▶ Réduction du bruit du moteur
- ▶ Meilleur démarrage à froid

APPLICATIONS

Tous les moteurs à essence, diesel et GPL
Voitures, camions, tracteurs, etc..



MODE D'EMPLOI

UTILISATION HORS VIDANGE

- 1 Faites chauffer votre moteur jusqu'à atteindre la température de fonctionnement
- 2 Stopper le moteur
- 3 Ajouter le **Traitement céramique moteur** de Tecflow à l'huile moteur chaude
- 4 Remettre le moteur en marche et rouler pendant au moins **15 minutes** avant d'arrêter votre moteur

UTILISATION PENDANT LA VIDANGE

- 1 Verser le **Traitement céramique moteur** avec l'huile moteur neuve

DURÉE D'EFFICACITÉ

Étant donné la qualité exceptionnelle d'adhérence au métal, ce complexe multi-organométallique en céramique avancé est garanti pour **maintenir ses qualités protectrices pendant 50000km**, même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le **Traitement céramique moteur** de Tecflow est constitué de **40 composants** liquides et de particules de céramiques ultra-fines de **0.3 à 0.7 microns**. Il ne peut donc en **aucun cas obturer** les filtres et/ou les canalisations d'huile.

RECOMMANDATION

Nous recommandons de procéder au **nettoyage du moteur** avec le **nettoyant rapide moteur essence et diesel SPEED CLEANER** de Tecflow avant d'effectuer un traitement avec le **Traitement céramique moteur**.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE LA CÉRAMIQUE*

Par rapport au P.T.F.E. (* Céramique employée dans les produits Tecflow)

	CÉRAMIQUE	P.T.F.E
COEFFICIENT DE FRICTION	0.02 - 0.15	0.04 - 0.50
COEFFICIENT DE TRANSFERT THERMIQUE	40 - 70 W / mk	0.24 W / mk
TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMUM	1100°C	260°C
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION	> 3000°C	400°C (décomposés)
POLARITÉ	Polaire	Non Polaire
ADHÉRENCE AU MÉTAL	Oui	Non
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX	Aucun	HF, CF

TECFLOW PERFORMANCE

Tecflow Performance vous aide à prendre soin de votre moteur grâce à des produits performants, simples d'utilisation et à prix compétitifs.

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet : tecflowperformance.fr

tecflow
P E R F O R M A N C E